

SLTM

SÉRIE G3



CHAUDIÈRE À CONDENSATION HAUTE EFFICACITÉ

RÉSIDENTIEL

IBCSL1085NG
IBCSL1085LP
IBCSL14115LP

IBCSL14115NG
IBCSL20160LP
IBCSL20160NG

IBCSL30199LP
IBCSL30199NG

COMMERCIAL LÉGER

IBCSL26260LP
IBCSL26260NG
IBCSL40399LP
IBCSL40399NG



- Commande de chaudière V-10 à écran tactile intuitif
- Gestion à distance de votre chaudière à partir de n'importe quel endroit
- Rendement énergétique annuel jusqu'à 96 % (SL 399G3 Efficacité thermique/Efficacité de combustion 96 %)
- Aération jusqu'à 480 pi
- Marge de réglage jusqu'à 10:1
- Technologie **MFZ**: Système breveté de gestion de l'humidité
- Efficacité accrue : Déflecteurs adaptés pour assurer un transfert de chaleur uniforme et une longue durée
- Pièces courantes pour faciliter le service
- Trousses de conversion de combustible comprises avec les modèles résidentiels
- Communication multi-chaudières jusqu'à 24 chaudières
- Configuration réseau facile pour la chaudière
- Commande DDC de 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA sans commandes additionnelles
- Option titane offerte pour le modèle SL 40-399G3

LE CHOIX INTELLIGENT POUR LE CHAUFFAGE



SUPPORT AU SOL
N° pièce P-266/P-267

SUPPORT DE SYSTÈME MODULAIRE
Conçu pour les modèles 260/399

TROUSSE DE CANALISATION
N° pièce P-273



IBC[®]

www.ibcboiler.com

VXTM SÉRIE

NOUVEAU
95
%
R.E.A.

CHAUDIÈRE À CONDENSATION HAUTE EFFICACITÉ

RÉSIDENTIEL
IBCVX110
IBCVX150
IBCVX199


- Commande de chaudière V-10 à écran tactile intuitif
- Gestion à distance de votre chaudière à partir de n'importe quel endroit
- Rendement énergétique annuel de 95 %
- Possibilité de relier un maximum de 4 unités
- Commande de pompe intégrée à 4 zones, en plus de la pompe principale
- Aération jusqu'à 480 pi
- Marge de réglage de 6.5:1
- Technologie **MFZ** : Système breveté de gestion de l'humidité
- Contrôle intégré de réglage extérieur de la température de l'eau
- Régulateur de bas niveau d'eau intégré et contrôle de limite de haute température à réarmement manuel
- Efficacité accrue : Déflecteurs adaptés pour assurer un transfert de chaleur uniforme et une longue durée
- Pièces courantes pour faciliter le service
- Caractéristiques de sécurité inégalées
- Trousses de conversion de combustible comprises
- Raccordez votre chauffe-eau indirect d'IBC au VX^{MC} pour tous vos besoins en chauffage

LE CHOIX INTELLIGENT POUR LE CHAUFFAGE


SUPPORT AU SOL
N° pièce P-267

TROUSSE DE PIÈCES
N° pièce P-429

RÉSERVOIR D'EAU DE CONDENSATION
N° pièce 180-048

IBC[®]
www.ibcboiler.com

EX SÉRIE



CHAUDIÈRE À CONDENSATION HAUTE EFFICACITÉ

COMMERCIAL

IBCEX400LP
IBCEX400NG
IBCEX500LP

IBCEX500NG
IBCEX700LP
IBCEX700NG

IBCEX850LP
IBCEX850NG



- Commande de chaudière V-10 à écran tactile intuitif
- Configuration rapide – Programmez la surveillance et les diagnostics à distance pour votre chaudière en quelques secondes
- Commande de modulation de brûleur précise
- V10-PORTAL – Gestion à distance de votre chaudière à partir de n'importe quel endroit
- Interrupteur d'extrémité, compatible avec la commande 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA
- Entièrement compatible avec le processus BACnet
- Communication multi-chaudières jusqu'à 24 chaudières
- Configuration réseau facile de la chaudière
- Vaste choix de données sur la performance pour le dépannage
- Combinaison et zonage de circuits
- Marge de réglage jusqu'à 10:1
- Technologie **MFZ** : Protocole de gestion de l'humidité
- Gaz de combustion condensés nettoyant les tubes verticaux de combustion tout en assurant l'évacuation
- Déflecteurs de débit d'eau adaptés pour assurer un transfert de chaleur uniforme et une longue durée
- Conformité à la norme CSD-1
- Gaz naturel ou propane au choix, convertible sur place

LE CHOIX INTELLIGENT POUR LE CHAUFFAGE

CONVIENT AUX PROJETS SUIVANTS

ÉCOLES • ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ • BÂTIMENTS AGRICOLES ET GRANGES
FONTE DES NEIGES • INSTALLATIONS • RÉCRÉATIVES • GARAGES COMMERCIAUX
IMMEUBLES DE BUREAUX • USINES/ENTREPÔTS • GRANDES • RÉSIDENCES/
LOGEMENTS MULTIFAMILIAUX • IMMEUBLES D'APPARTEMENTS • HÔTELS



www.ibcboiler.com

IBC®

SFC

SUPERFLOW

COMBINÉE

SFT

SUPERFLOW

SANS RÉSERVOIR

CHAUDIÈRE COMBINÉE À CONDENSATION

CHAUFFE-EAU À CONDENSATION SANS RÉSERVOIR

IBCSFC125
IBCSFC199
IBCSFC99
IBCSFT199
Installez > Connectez > Branchez > Profitez-en!

SIMPLICITÉ

- Canalisations en cuivre encastrées dans un bloc en fonte d'aluminium
- Seulement 4 pièces mobiles sur le modèle SFT et 5 sur le modèle SFC. Inégalé dans l'industrie
- Panneau de commande à écran tactile éclairé
- Adapté aux entrepreneurs, pièces internes moins nombreuses, service, entretien et installation faciles
- Modèle mural compact et épuré
- Performance améliorée avec l'eau dure

FIABILITÉ

- 30 ans d'expérience, 2 millions d'installations dans le monde
- Commandes électroniques novatrices à la fine pointe de la technologie
- SFC : Compatible avec le propylène glycol standard
- Robinet de dérivation intégré pour prévenir les variations de température sur le modèle 199
- SFC : Nul besoin d'un robinet à 3 voies ou d'un échangeur de chaleur à plaque secondaire pour eau chaude domestique

EFFICACITÉ

- SFC : Rendement énergétique annuel jusqu'à 96 % avec échangeur de chaleur conforme à toutes les normes ASME
- SFC : Pompe à vitesse variable haute efficacité comprise (ECM)
- SFC : Technologie de réglage extérieur améliorant l'efficacité et réduisant automatiquement la température de l'eau
- Commande de température modulante avancée
- Faible dégagement de NOx, faibles taux d'émission


www.ibcboiler.com
IBC®